

résine imitation pierre

Reliefs, stries, granulations...

La gamme des radiateurs en résine de Cosy-Art est réalisée à partir d'un moule de la structure des pierres naturelles. De ce fait, on obtient, tout à la fois, le grain de la pierre naturelle et l'uniformité de la couleur avec, qui plus est, la possibilité de réaliser un radiateur dans une couleur spécifique (sous référence d'une nuance RAL). Ainsi, notre clientèle peut donner libre cours aux idées déco les plus audacieuses.

Ces savantes irrégularités sauront vous séduire et magnifier vos intérieurs !



RAL 1013



RAL 3003



RAL 7015



RAL 7046






1 - RAL 7046



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9003

2



3




2 - RAL 7046 | 3 - RAL 3003



EN OPTION

Barre sèche-serviettes



Cosy art vous propose en option une ou deux barres sèche-serviettes en finition blanche, noire, chromée ou finition or. (voir page 56)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations

	REFERENCE	DIMENSIONS EN MM
FINITION BLANCHE	BARRE BLANCHE M	438 MM
	BARRE BLANCHE X	536 MM
FINITION NOIRE	BARRE NOIRE M	438 MM
	BARRE NOIRE X	536 MM
FINITION CHROME	BARRE CHROMÉ M	438 MM
	BARRE CHROMÉ X	536 MM
FINITION OR	BARRE OR M	438 MM
	BARRE OR X	536 MM

résine imitation pierre

5

RESINE IMITATION PIERRE

904

ARDOISE

DESIGNATION	REF. ELECTRIQUE	REF. CHAUFFE-EAU CENTRAL	REF. MIXTE	DIMENSIONS EN CM	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE CHAUFFE-EAU CENTRAL
BLANC PERLE RAL 1013	RE1013S-904	RW1013S-904	RMXT1013S-904	40 X 100	ELECTRIQUE = 6 EAU CHAUDE = 6,5 MIXTE = 6,8	450W	464W
	RE1013M-904	RW1013M-904	RMXT1013M-904	40 X 180		800W	834W
	RE1013X-904	RW1013X-904		50 X 200		1200W	1192W
RUBIS FRAMBOISE RAL 3003	RE3003S-904	RW3003S-904	RMXT3003S-904	40 X 100		450W	464W
	RE3003M-904	RW3003M-904	RMXT3003M-904	40 X 180		800W	834W
	RE3003X-904	RW3003X-904		50 X 200		1200W	1192W
GRIS ARDOISE RAL 7015	RE7015S-904	RW7015S-904	RMXT7015S-904	40 X 100		450W	464W
	RE7015M-904	RW7015M-904	RMXT7015M-904	40 X 180		800W	834W
	RE7015X-904	RW7015X-904		50 X 200		1200W	1192W
GRIS CLAIR RAL 7046	RE7046S-904	RW7046S-904	RMXT7046S-904	40 X 100	450W	464W	
	RE7046M-904	RW7046M-904	RMXT7046M-904	40 X 180	800W	834W	
	RE7046X-904	RW7046X-904		50 X 200	1200W	1192W	
CHOCOLAT RAL 8017	RE8017S-904	RW8017S-904	RMXT8017S-904	40 X 100	450W	464W	
	RE8017M-904	RW8017M-904	RMXT8017M-904	40 X 180	800W	834W	
	RE8017X-904	RW8017X-904		50 X 200	1200W	1192W	
NOIR RAL 9005	RE9005S-904	RW9005S-904	RMXT9005S-904	40 X 100	450W	464	
	RE9005M-904	RW9005M-904	RMXT9005M-904	40 X 180	800W	834W	
	RE9005X-904	RW9005X-904		50 X 200	1200W	1192W	
BLANC RAL 9003	RE9003S-904	RW9003S-904	RMXT9003S-904	40 X 100	450W	464W	
	RE9003M-904	RW9003M-904	RMXT9003M-904	40 X 180	800W	834W	
	RE9003X-904	RW9003X-904		50 X 200	1200W	1192W	

RESINE IMITATION PIERRE

915

GRAPHITE

DESIGNATION	REF. ELECTRIQUE	REF. CHAUFFE-EAU CENTRAL	REF. MIXTE	DIMENSIONS EN CM	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE CHAUFFE-EAU CENTRAL
BLANC PERLE RAL 1013	RE1013S-915	RW1013S-915	RMXT1013S-915	40 X 100	ELECTRIQUE = 6 EAU CHAUDE = 6,5 MIXTE = 6,8	450W	464W
	RE1013M-915	RW1013M-915	RMXT1013M-915	40 X 180		800W	834W
	RE1013X-915	RW1013X-915		50 X 200		1200W	1192W
RUBIS FRAMBOISE RAL 3003	RE3003S-915	RW3003S-915	RMXT3003S-915	40 X 100		450W	464W
	RE3003M-915	RW3003M-915	RMXT3003M-915	40 X 180		800W	834W
	RE3003X-915	RW3003X-915		50 X 200		1200W	1192W
GRIS ARDOISE RAL 7015	RE7015S-915	RW7015S-915	RMXT7015S-915	40 X 100		450W	464W
	RE7015M-915	RW7015M-915	RMXT7015M-915	40 X 180		800W	834W
	RE7015X-915	RW7015X-915		50 X 200		1200W	1192W
GRIS CLAIR RAL 7046	RE7046S-915	RW7046S-915	RMXT7046S-915	40 X 100	450W	464W	
	RE7046M-915	RW7046M-915	RMXT7046M-915	40 X 180	800W	834W	
	RE7046X-915	RW7046X-915		50 X 200	1200W	1192W	
CHOCOLAT RAL 8017	RE8017S-915	RW8017S-915	RMXT8017S-915	40 X 100	450W	464W	
	RE8017M-915	RW8017M-915	RMXT8017M-915	40 X 180	800W	834W	
	RE8017X-915	RW8017X-915		50 X 200	1200W	1192W	
NOIR RAL 9005	RE9005S-915	RW9005S-915	RMXT9005S-915	40 X 100	450W	464	
	RE9005M-915	RW9005M-915	RMXT9005M-915	40 X 180	800W	834W	
	RE9005X-915	RW9005X-915		50 X 200	1200W	1192W	
BLANC RAL 9003	RE9003S-915	RW9003S-915	RMXT9003S-915	40 X 100	450W	464W	
	RE9003M-915	RW9003M-915	RMXT9003M-915	40 X 180	800W	834W	
	RE9003X-915	RW9003X-915		50 X 200	1200W	1192W	

RESINE IMITATION PIERRE

925

ROCHE DE MER

DESIGNATION	REF. ELECTRIQUE	REF. CHAUFFE-EAU CENTRAL	REF. MIXTE	DIMENSIONS EN CM	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE CHAUFFE-EAU CENTRAL
BLANC PERLE RAL 1013	RE1013S-925	RW1013S-925	RMXT1013S-925	40 X 100	ELECTRIQUE = 6 EAU CHAUDE = 6,5 MIXTE = 6,8	450W	464W
	RE1013M-925	RW1013M-925	RMXT1013M-925	40 X 180		800W	834W
	RE1013X-925	RW1013X-925		50 X 200		1200W	1192W
RUBIS FRAMBOISE RAL 3003	RE3003S-925	RW3003S-925	RMXT3003S-925	40 X 100		450W	464W
	RE3003M-925	RW3003M-925	RMXT3003M-925	40 X 180		800W	834W
	RE3003X-925	RW3003X-925		50 X 200		1200W	1192W
GRIS ARDOISE RAL 7015	RE7015S-925	RW7015S-925	RMXT7015S-925	40 X 100		450W	464W
	RE7015M-925	RW7015M-925	RMXT7015M-925	40 X 180		800W	834W
	RE7015X-925	RW7015X-925		50 X 200		1200W	1192W
GRIS CLAIR RAL 7046	RE7046S-925	RW7046S-925	RMXT7046S-925	40 X 100	450W	464W	
	RE7046M-925	RW7046M-925	RMXT7046M-925	40 X 180	800W	834W	
	RE7046X-925	RW7046X-925		50 X 200	1200W	1192W	
CHOCOLAT RAL 8017	RE8017S-925	RW8017S-925	RMXT8017S-925	40 X 100	450W	464W	
	RE8017M-925	RW8017M-925	RMXT8017M-925	40 X 180	800W	834W	
	RE8017X-925	RW8017X-925		50 X 200	1200W	1192W	
NOIR RAL 9005	RE9005S-925	RW9005S-925	RMXT9005S-925	40 X 100	450W	464	
	RE9005M-925	RW9005M-925	RMXT9005M-925	40 X 180	800W	834W	
	RE9005X-925	RW9005X-925		50 X 200	1200W	1192W	
BLANC RAL 9003	RE9003S-925	RW9003S-925	RMXT9003S-925	40 X 100	450W	464W	
	RE9003M-925	RW9003M-925	RMXT9003M-925	40 X 180	800W	834W	
	RE9003X-925	RW9003X-925		50 X 200	1200W	1192W	




VERSION MIXTE DISPONIBLE JUSQU'À 800 WATTS : NOUS CONSULTER.

(1) POSSIBILITE DE MONTER JUSQU'À DEUX BARRES EN SERIE SUR CHAQUE APPAREIL. POUR PLUS DE BARRES, NOUS CONSULTER.

(2) L'ÉPAISSEUR EST MESURÉE DU MUR À LA SURFACE EXTERIEURE DE L'APPAREIL





5

4 - RAL 7015 apparence 925
5 - RAL 1013 apparence 904


8 nuancier

miroir




Miroir

monochrome / verre trempé



RAL 9003



RAL 1013



RAL 9005



RAL 7015



RAL 7046



RAL 8017



RAL 3003

art gallery



Stone Beige



Stone Marron



Sphere Anthracite



Sphere Rouge



Square Chocolat



Square Rouge

904 ardoise RAL 7046

915 graphite RAL 7046

925 roche de mer RAL 7046

résine imitation pierre

La gamme des radiateurs en résine de Cosy Art est réalisée à partir d'un moule de la structure des pierres naturelles. De ce fait, on obtient, tout à la fois, le grain de la pierre naturelle et l'uniformité de la couleur avec, qui plus est, la possibilité de réaliser un radiateur dans une couleur spécifique (sous référence d'une nuance RAL).

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9005

RAL 7015

RAL 7046

RAL 8017

RAL 3003

finition de surface & émissivité

monochrome

Résine polymère et polycarbonate projeté
 ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs

verre trempé

Verre trempé coloré dans la masse
 ϵ 0,90 à 0,95 en fonction des couleurs.

art gallery

Résine et mosaïque polymère
 ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs

miroir

Verre trempé avec revêtement miroir
 ϵ 0,90 à 0,95

Pierre naturelle

Pierre naturelle (11 finitions possibles)
 ϵ 0,92 à 0,95 en fonction des finitions

résine texturé

3 finitions possibles
 ϵ 0,92 à 0,95 en fonction des finitions



1 - Finition Avant | 2 - Composant polymère
 3 - Câble chauffant électrique | 4 - Composant polymère
 5 - Structure support | 6 - Caches latéraux
 7 - Plaque de fixation réfractaire

avantages

ultra-plats

L'ensemble de nos gammes vont de de 6 à 8 cm d'épaisseur hors tout. Pour une meilleure ergonomie dans votre espace de vie.

rayonnement

Le rayonnement de nos radiateurs vous apportera un excellent confort tout en minimisant vos besoins en énergie.

économie d'énergie

Notre principe de rayonnement, notre système de fixation innovant, et notre thermostat embarqué vous aideront à réaliser de véritables économies d'énergie.

normes

Nos radiateurs sont labellisés NF pour la sécurité de l'utilisateur.

design

Des designs pour tous, des formats pour tous, nos radiateurs s'adaptent à tous les intérieurs, avec discrétion et élégance.

chaleur douce

Une chaleur émise par rayonnement sur une grande surface et une récupération des énergies arrière réinjectée dans la pièce vous apportera le confort de la chaleur douce.

anti-buée

Nos miroirs sèche-serviettes, grâce à leur température de surface plus élevée que la température ambiante, vous apporteront le confort d'un miroir anti-buée dans la salle de bain.

caractéristiques techniques

- Norme NF-Electricité LCIE et CE
- Sécurité : Classe II
- Protection : IP 24
- Tension de service : 230V AC +/- 10% 50 Hz
- Fil pilote 6 ordres
- Température de surface : 60°C-70°C
- Spectre infra-rouge : infra rouge long
- Sécurité coupe-circuit : coupe-circuit thermique 85°C
- Rohs
- Sécurité fixation : 6 points d'ancrage
- Fixation arrière isolante : récupération des énergies perdues

finition de surface & émissivité

monochrome

Résine polymère et polycarbonate projeté
 ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs

verre trempé

Verre trempé coloré dans la masse
 ϵ 0,90 à 0,95 en fonction des couleurs

art gallery

Résine et mosaïque polymère
 ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs

miroir

Verre trempé avec revêtement miroir
 ϵ 0,90 à 0,95

pierre naturelle

Pierre naturelle (11 finitions possibles)
 ϵ 0,92 à 0,95 en fonction des finitions

résine texturé

3 finitions possibles
 ϵ 0,92 à 0,95 en fonction des finitions

avantages

excellente performance de chauffe

La conception interne des radiateurs permet une excellente mise en place de la chaleur douce dans la pièce.

esthétique

le système de chauffe étant très fin, nous conservons l'aspect ultra-plat de nos radiateurs que les architectes d'intérieur apprécient tout particulièrement.

économie d'énergie et environnement

La quantité d'eau présente dans les tubes est moins importante que dans les systèmes classiques et le rendement thermique est plus élevé.

sécurité

le corps de chauffe est inséré dans 2 parois polymères soudées avec une résine epoxy haute température, constituant ainsi un ensemble parfaitement étanche qui évite tout risque éventuel de fuite.

caracteristiques techniques

- Manchons de sortie eurocone 3/4
- Entre-axes : 50 mm
- ΔT_{50K}
- Volume d'eau :
 - 450 Watts : 200 ml
 - 800 Watts : 340 ml
 - 1200 Watts : 375 ml
- Plaque centrale aluminium
- Diamètre tubes capillaires : 4,5 mm
- Fixation arrière isolante : récupération des énergies perdues



1 - Finition Avant | 2 - Composant polymère
 3 - Plaque de tubes capillaires | 4 - Composant polymère
 5 - Structure support | 6 - Caches latéraux
 7 - Plaque de fixation réfractaire

Parfaitement arrondies, épaisses, chromées ou peintes sur base laiton, les barres génération 2016 complètent parfaitement l'esthétique des radiateurs et par le jeu des couleurs, vous offrent de nouvelles possibilités de décoration

FINITION OR

NOIR

CHROMÉ

BLANC


BARRE SÈCHE SERVIETTES

DESCRIPTION	MODELE	POUR RADIATEURS	ÉPAISSEUR (CM) (1)	LARGEUR (MM)
BARRE CHROMÉE	BARRE CHROMÉE M	400 & 800 WATTS	7	438
	BARRE CHROMÉE X	1200 WATTS		536
BARRE BLANCHE	BARRE BLANCHE M	400 & 800 WATTS	7	438
	BARRE BLANCHE X	1200 WATTS		536
BARRE NOIRE	BARRE NOIRE M	400 & 800 WATTS	7	438
	BARRE NOIRE X	1200 WATTS		536
BARRE FINITION OR	BARRE OR M	400 & 800 WATTS	7	438
	BARRE OR X	1200 WATTS		536

N.B. : TOUS LES RADIATEURS VERTICAUX PEUVENT RECEVOIR DEUX BARRES SECHE-SERVIETTES SELON LES MODELES, LES FIXATIONS ARRIERES ONT DEUX OU QUATRE TROUS.


(1) L'ÉPAISSEUR EST LA DISTANCE COMPRISE ENTRE LA BARRE ET LA FACADE DU RADIATEUR

positionnement vertical
vue de face




↑
Format vertical


positionnement horizontal
vue de face



↑
Format horizontal



principe d'assemblage
ultra-plat & isolant
vue de profil en mm



fixation arrière
dimensions du panneau arrière
vue de face en mm

Thermostat & Economie d'énergie

Les radiateurs Cosy-Art sont tous équipés d'un thermostat extra à l'arrière du radiateur, afin de préserver intégralement l'esthétisme. Parfaitement accessible, ce thermostat permet à l'utilisateur de se déplacer dans la pièce et de choisir son mode (Confort, Eco, Hors gel) en fonction de sa vie, afin de réaliser des économies d'énergie. Ce thermostat est équipé de nombreux outils de programmations disponibles dans notre gamme actuelle.

Le programmateur et son récepteur

L'outil indispensable pour piloter vos radiateurs au rythme de votre vie et réaliser des économies d'énergies supplémentaires.

Fonctions principales


Programmation d'une installation de chauffage ou de climatisation.

- Emission des ordres aux récepteurs installés dans les appareils de chauffage ou aux thermostats afin d'adapter pour chaque jour de la semaine le niveau de température (Confort ou Eco).
- Transmission sans fil par ondes radio.
- Vérification de l'association entre le programmateur et les récepteurs.
- Gestion indépendante de 4 zones différentes dans l'habitat (exemple : zone jour, zone nuit, salle de bains, bureau).
- Copie de la programmation d'une journée sur un autre jour, d'une zone sur une autre zone.
- Dérogation temporaire aux programmes enregistrés.
- Sélection des modes de fonctionnement : Auto, Confort, Eco, Hors-gel, arrêt du chauffage.
- Mode vacances : programmation d'une période d'absence de 1 à 99 jours, logement protégé du gel.
- Visualisation de la température ambiante, du jour courant, de l'heure, du mode actif, de l'usure des piles et de la transmission radio.

Les avantages

- Ergonomie de réglages : commandes ergonomiques et afficheur de grandes dimensions.
- Design élégant et novateur.
- Thermostat d'ambiance programmable à transmission radio conçu pour apporter confort et économie d'énergie.
- Flexibilité et souplesse : le "sans fil" permet de revoir la répartition des zones sans toucher au câblage.
- Programmation à distance sans fil.
- Fiabilité de la transmission radio : homologuée dans toute l'Europe, haute immunité aux perturbations extérieures,
- Performance de transmission importante : traverse les murs et les planchers.
- 2 types d'installation : sur socle de table ou mural.





Robinet thermostatique

Cosy Art a sélectionné pour vous des robinets thermostatiques haut de gamme qui complètent l'esthétisme des radiateurs. Ces "multiblocks" se raccordent directement avec les

manchons de sortie de nos émetteurs (entre-axes des manchons : 5 cm). Selon la position d'arrivée de vos tuyaux, il convient de choisir entre la position droite (les tuyaux viennent

de dessous le radiateur, à 90°) et la position équerre (les tuyaux viennent de derrière le radiateur, à 90°).

VOIR LES SCHEMAS D'ENCOMBREMENT CI-DESSUS.



Raccords

Pour relier les radiateurs Cosy Art, choisissez selon plusieurs types de raccords, PER ou cuivre, et indiquez la section souhaitée.

COSYART

5 boulevard Vincent Gâche
BP 36 204
44 262 Nantes Cedex 2

T +33(0)2 40 41 09 00

F +33(0)2 40 31 89 42

contact@cosy-art.fr

www.cosy-art.fr

